

MÁQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO



DESDE 1979



Há décadas o café espresso vem ganhando novos e exigentes apreciadores que buscam sofisticação, aromas e sabores inesquecíveis. A Gel Coffee tem como norte a incessante busca pela excelência em seus produtos para garantir a experiência perfeita para este consumidor cada vez mais exigente.

Nossas máquinas de café espresso tem custos de investimento e operacionais muito competitivos, assistência técnica especiali-





zada em todo o território nacional, além de qualidade inigualável. Tudo isso para proporcionar maior praticidade e rentabilidade à sua empresa.

A Gel Coffee foi fundada em 1979 com a missão de fornecer excelência e inovação em equipamentos para bebidas. Em mais de 30 anos de vida, desenvolvemos um avançado Centro de Testes, um rigoroso Controle de Qualidade que se traduzem na Certificação ISO 9001 e Certificação INMETRO em 100% de nossos equipamentos.

Gel Coffee, excelência marcante, como um bom café.



SUPRA



SUPRA



Supra II AE




Supra II BE



Supra II CE

MODELO	GRUPOS	TIPO	CAPACIDADE (L)	L x A x P (mm)	POTÊNCIA (W)	VOLTAGEM (V)
Supra II AE	1	Eletrônica	4	560 x 490 x 550	2330	220 - 60 Hz
Supra II BE	2	Eletrônica	8	760 x 490 x 550	3330	220 - 60 Hz
Supra II CE	3	Eletrônica	12	960 x 490 x 550	4330	220 - 60 Hz





S9



S9



S9

MODELO	GRUPOS	TIPO	CAPACIDADE (L)	L x A x P (mm)	POTÊNCIA (W)	VOLTAGEM (V)
S9	2	Eletrônica	10	770 x 600 x 530	3500	220 - 60 Hz
S9	3	Eletrônica	15	1000 x 600 x 530	4500	220 - 60 Hz

PRIMA



PRIMA



Prima AE/AS



Prima BE/BS



Prima CE/CS

MODELO	GRUPOS	TIPO	CAPACIDADE (L)	L x A x P (mm)	POTÊNCIA (W)	VOLTAGEM (V)
Prima AE/AS	1	Eletrônica / Semiautomática	4	590 x 440 x 540	2330	220 - 60 Hz
Prima BE/BS	2	Eletrônica / Semiautomática	8	690 x 440 x 540	3330	220 - 60 Hz
Prima CE/CS	3	Eletrônica / Semiautomática	12	890 x 440 x 540	4330	220 - 60 Hz





MODELO	CAPACIDADE (L)	L x A x P (mm)	E (°C)	S (°C)	V (L/h)	P (W)	VOLTAGEM (V)	MAT.
Dispenser Água Carbonatada	1100	280 x 450 x 470	24	5	15	400	220 - 60 Hz	Fibra / Inox



Torneira com
3 Funções



MODELO	GRUPOS	CAPACIDADE (L)	L x A x P (mm)	E (°C)	S (°C)	V (L/h)	P (W)	VOLTAGEM (V)	MAT.
Dispenser Água Carbonatada 8kg	1	3000	492 x 633 x 325	24	5	45	600	220 - 60 Hz	Inox
Torre para Água	1	-	400 x 380 x 400*	-	-	-	-	-	-

*Torneira sem bandeja com altura de 320 mm

SISTEMAS DE FILTROS



Filtro de Parede



Sistema para Filtragem de Água



Gelmix



ES8

MODELO	TIPO	CAPACIDADE (L)	L x A x P (mm)	POTÊNCIA (W)	VOLTAGEM (V)
ES8	Eletrônica	0,5 (Caldeira)	430 x 751 x 420	1300	220 - 60 Hz
Gelmix	Eletrônica	5 containers	342 x 772 x 663	1300	220 - 60 Hz

MOINHOS AQUECEDORES



Manual



Eletrônico



Vidro



Inox

MODELO	TIPO	CAPACIDADE	L x A x P (mm)	POTÊNCIA (W)	VOLTAGEM (V)	CORES
Moinho	Manual	2 kg	250 x 610 x 420	350	220 - 60 Hz	Cinza, Preta
Moinho	Eletrônico	2 kg	250 x 670 x 560	350	220 - 60 Hz	Cinza, Preta
Aquecedor de Xícaras	Vidro	39 xícaras de café ou 24 xícaras de leite	266 x 510 x 383	210	220 - 60 Hz	-
Aquecedor de Xícaras	Inox	24 xícaras de café ou 18 xícaras de leite	293 x 392 x 382	110	220 - 60 Hz	-

ACESSÓRIOS



Gaveta de Borra



Kit para máquinas de café



Filtros

INSTALAÇÃO

Executada por técnicos especializados e no local determinado pelo cliente.

SERVIÇOS / ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em todo o Brasil, com atendimento imediato.

EQUIPAMENTOS

Produzidos com os últimos recursos tecnológicos.

VENDA

Garantia por longo prazo

Manutenção com contrato, abrangendo:

Plantão permanente

Peças e mão-de-obra

Equipamentos sobressalentes

LOCAÇÃO

Todos os modelos disponíveis

Assistência técnica com plantão, peças, serviços e equipamentos sobressalentes

Garantia de modelos atualizados

Contrato por prazo indeterminado







Rua Ten. Antonio Barbosa, 51, Jardim do Lago II, CEP 13.051-038
Campinas - SP - Brasil
Fone: +55 (19) 3741.8644

www.gelcoffee.com.br